

Konica-Minolta Bizhub C224e

Kolorowy cyfrowy system biurowy



Najważniejsze funkcje

Prędkość A4/A3: 22/14 stron na minutę w kolorze i czerni.

Format papieru: A6-SRA3, niestandardowe formaty i banner do 1,2 metra długości.

9-calowy kolorowy panel dotykowy z obsługą multi-touch.

Podajnik dokumentów dual-scan skanuje obie strony oryginałów dwustronnych w jednym przebiegu z prędkością 160 obrazów na minutę.

Modułowe wykańczanie i opcjonalne podajniki papieru dla dostosowania konfiguracji.

Drukarka

MyTab

Dostosowany sterownik drukarki

Carbon Copy print

Drukowania pojedynczych stron z różnych półek

Bezpośredni druk

Drukowanie plików PDF, XPS, docx, xlsx, pptx, JPEG, TIFF, PS i PCL

Inteligentne kolejki zadań

Niedrukowalne prace np. z powodu niedostępnego rozmiaru papieru (dot. kopiowania, drukowania i faksowania) są pomijane przez kolejne zadania

Tryb oszczędzania tonera

Pomaga oszczędzić toner, zmniejszając zużycie tonera, np. dla wydruków roboczych

Kopiarka

Podgląd zadania

Ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie.

Własna bar funkcja

Do 2 x 7 funkcji kopiowania może być dowolnie wybieranych do głównego ekranu kopiowania.

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Druk ukrytego znak wodnego bezpieczeństwa w tle, który pojawia się podczas kopiowania.

Usunięcie czystych stron

Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas kopiowania mieszanych jedno i dwustronnych dokumentów.

Card shot

Drukuje kopie przodu i tyłu oryginalnego dokumentu na tej samej stronie, np. dla paszportu i dowodu osobistego.

Skaner

Scan-to-Me/Home

Bezpośrednie skanowanie na własny adres e-mail (Me) lub do folderu SMB (Home) na podstawie informacji z usługi Active Directory

Podgląd skanowania

Zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd zeskanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem.

Adnotacja skanowania

Stemplowanie np. daty / godziny, numeru akt lub własnego tekstu na skanach w celach archiwizacyjnych.

Programy skanowania

Programowanie ustawień dla oryginału, pliku i miejsca przeznaczenia dla regularnych prac.

Usunięcie pustych stron.

Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania jedno-i dwustronnych mieszanych dokumentów

Faks (opcja)

IP-Fax

Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci pomiędzy urządzeniami wielofunkcyjnymi firmy Konica Minolta; obsługuje kolory jak również czern-biel

PC-Fax

Bezpośrednia transmisja z komputera

Przekazywanie faksów

Przekierowanie przychodzących faksów na e-mail lub do folderu SMB zamiast drukowania

Wspólna książka adresowa

Wewnętrzna książka adresowa urządzenia MFP może być wspólna z adresami faksowymi na PC

Wybór tacy

Wybór podajnika/nośników oraz tacy wyjściowej do łatwego odnajdywania visibility faksów przychodzących

Skrzynki użytkowników

Funkcje skrzynek

Przechowywanie drukowanych, kopiowanych, skanowanych i faksowanych prac do późniejszego odwołania się do nich w celu wysyłania i drukowania - dla często drukowanych dokumentów, takich jak broszury, formularze, cenniki itp.

Personalna, Grupowa i publiczna

Definicja dostępu użytkownika do różnych skrzynek

Udostępnianie

Kopiowanie dokumentów ze skrzynki użytkownika do skrzynki użytkownika

Dostęp on-line

Dostęp do plików w skrzynce użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej lub programu narzędziowego operatora skrzynki

skreślenie Auto

Automatyczne usuwanie plików zapisanych w skrzynce użytkownika po określonym z góry okresie

Ochrona

Uwierzytelnianie

Dostęp użytkownika poprzez hasło, nazwa użytkownika + hasło, ID skanera karta lub fingervein

Prawa dostępu

Prawa dostępu do funkcji mogą być przyznawane na poziomie użytkownika (do 1000 kont na MFP)

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych przechowywanych na twardym dysku i ochrona hasłem dostępu do dysku twardego

Tymczasowe usuwanie danych

Dane kopiowanych, drukowanych, skanowanych i faksowanych prac są automatycznie usuwane po zakończeniu pracy

Bezpieczeństwo sieci

Wsparcie dla SSL / TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec

Środowisko

Dynamiczny eco zegar

Automatyczna analiza czasu pracy i dostosowanie harmonogramu trybu uśpienia

ECO scan

Skanowanie dokumentów bez rozgrzewania silnika druku

ECO print

Ekran panela dotykowego nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia

Timer tygodniowy

Ustawienia timera trybu uśpienia na dzień tygodnia.

miernik ECO

Licznik dla powiązanych elementów np. ECO zużycie energii

Wykańczanie



Corner stapling



2-point stapling



Two-hole punching



Four-hole punching



Duplex



Combined mixplex/ mixmedia



Sheet insertion, report



Letter fold



Booklet



Offset starting



Banner printing

Specyfikacja kopiarki	
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	22
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	22
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	14
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	14
Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)	22
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.)	22
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)	6,9
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.)	8,3
Czas nagrzewania (sek.)	Około 20 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600
Prędkość CPU kontrolera	800 MHz

Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF; OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac Easy Set Nakładki Znaki wodne Ochrona kopii
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.)	RADF- 80 str./min., Dual-Scan -160 str../min.
Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)	RADF- 80 str./min., Dual-Scan -160 str../min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX (optional)

Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe) Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów prac
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna Personalne (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk Drukowanie szyfrowanych plików PDF Odbiór faksu Faks polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax,
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Polling Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu (MB)	2048
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów, A6-A3 35-163 g/m ² R-ADF
Rozmiar papieru	A6-SRA3 format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52-300
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150 Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 – SRA3 oraz banner (297 x 1200mm), format użytkownika 60 - 300 gsm
Automatyczny dupleks	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maks.: 250 arkuszy
Rekomendowane obciążenie miesięczne	25,000 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	80,000 stron
Wydajność toneru Black	27,000
Wydajność tonerów CMY	25,000
Pobór energii	Poniżej 1,5 KW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 779
Waga systemu (kg)	Okolo 85
Funkcje systemu	

Bezpieczeństwo	<p>ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji), IEEE 2600.1 compliant, Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów, Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników</p>
Konta użytkowników	<p>Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja</p>
Aplikacje	<p>PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility</p>



Zapraszam do kontaktu:

handlowy@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną
od 30 lat. Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.